

RIVETTI TWINLOCK  
TWINLOCK RIVETS

Descrizione:

Il Twin-lock è un rivetto strutturale unico nella sua funzione. La doppia testa di bloccaggio che si forma dopo l'applicazione, rende il serraggio estremamente integro ed affidabile. La particolare testa a forma di bulbo del gambo, si deforma creando una controtesta che impedisce la sua rimozione se non con apposita attrezzatura. Twin-lock è ideale per l'applicazione su ogni tipo di metallo, plastica e compositi ed offre un'elevata resistenza alla trazione ed un ampio spessore serrabile; inoltre, il suo meccanismo di bloccaggio protegge l'applicazione dalla corrosione

Description:


Twin-lock is a unique structural rivet in its function. The double locking head formed after its application, makes the clamping extremely intact and reliable. The particular bulb-shaped head of the mandrel deforms creating a counter-head which prevents its removal, possible only with appropriate equipment. Twin-lock is ideal for application on all types of metal, plastic and composites and offers a high tensile strength and a wide clamping thickness; moreover, its locking mechanism protects the application from corrosion.



Tipo di controtesta:

Counterhead type:

Controtesta aperta a bulbo  
Bulb open counterhead




Tenuta stagna tubolare-mandrino.  
Water tightness between body and mandrel.

NO

Applicazione:

Application:

Spessore totale almeno 2,0 mm.  
Total thickness 2,0 mm.



Lamiere metalliche, componenti plastici e materiali compositi  
Metal sheet, plastic components and composite materials

