



RIVETTI CUPLOCK
CUPLOCK RIVETS

Descrizione: Il rivetto Cup-lock fa parte della gamma strutturali e si caratterizza per un’eccezionale resistenza, per il perfetto riempimento del foro e per la sua funzione multigrip. Il rivetto Cup-lock è ottimo per il fissaggio resistente in applicazioni con larghi spazi vuoti ed evita movimenti delle lamiere. L’alta resistenza meccanica consente il fissaggio con un utilizzo inferiore di rivetti rispetto ad altre tipologie

Description: Cup-lock belongs to the High strength range of rivets with exceptional tensile and share resistance, perfect hole filling and its multigrip function Cup-lock rivet is excellent for tough fixing in applications with large empty spaces and avoids sheet movements. The high mechanical strength allows fixing with a lower consumption of rivets compared to other types



Tipo di controtesta: Counterhead type:		
Controtesta aperta a bulbo Bulb open counterhead		
Tenuta stagna tubolare-mandrino. Water tightness between body and mandrel.		SI/YES

Applicazione: Application:	
Spessore totale almeno 1,6 mm. Total thickness 1,6 mm.	
Utilizzabile su superfici irregolari Suitable on irregular surfaces	
Lamiere metalliche e componenti plastici Metal sheet and plastic components	

Pag. 88-90

